

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Univers</b>      | Professionnel      |
| <b>Type</b>         | Verticalité        |
| <b>Family</b>       | Amarrages          |
| <b>Sous-famille</b> | Sangles d'amarrage |




## WIRE STROP

WIRE STROP est une élingue d'amarrage en acier galvanisé de 6,5 mm de diamètre avec deux extrémités de tailles différentes. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Grâce à la gaine plastique, le connecteur est maintenu dans la bonne position et facilite le mousquetonnage. Elle est disponible en cinq longueurs (50, 100, 150, 200 et 300 cm).



Élingue d'amarrage avec deux extrémités de tailles différentes. La gaine plastique maintient le connecteur dans la bonne position et facilite le mousquetonnage.



Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée.



Le marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique permet de contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.

---

**Descriptif court** Élingue d'amarrage

---

**Argumentaire**

- Construction robuste :
  - acier galvanisé de 6,5 mm de diamètre,
  - gaine en polyuréthane avec traitement ultra-violet.
- Deux extrémités de tailles différentes permettant plusieurs configurations pour installer un amarrage :
  - directement sur un ancrage,
  - autour d'une structure d'amarrage,
  - en tête d'alouette sur une structure d'amarrage, grâce aux points d'attache de différentes tailles.
- Manipulation aisée et durabilité :
  - mousquetonnage facilité, grâce à la gaine plastique qui maintient le connecteur dans la bonne position,
  - marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.
- Disponible en cinq longueurs : 50, 100, 150, 200 et 300 cm.





NB : WIRE STROP ne répond pas à la norme EN 13414.


---

**Spécifications**

- Matière(s): acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, polyuréthane
  - Charge de rupture: 23kN
  - Certification(s) : CE EN 795 B, TS 16415 (usage à deux personnes), NFPA 1983 Technical Use, ANSI Z359.18, CE EN 354
-

Spécifications par référence

| Référence(s)          | G200AA00  | G200AA01  | G200AA02  | G200AA03  |
|-----------------------|---|---|---|---|
|                       |  |  |  |  |
| Longueur              | 50 cm   | 100 cm  | 150 cm  | 200 cm  |
| Poids                 | 220 g   | 320 g   | 420 g   | 520 g   |
| Made in               | TW  | TW  | TW  | TW  |
| Garantie              | 3 ans   | 3 ans   | 3 ans   | 3 ans   |
| Conditionnement       | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Regroupement standard | 20  | 10  | 8   | 6   |
| EAN                   | 3342540836037   | 3342540836044   | 3342540836051   | 3342540836068   |

| Référence(s)          | G200AA04  |
|-----------------------|---|
|                       |  |
| Longueur              | 300 cm  |
| Poids                 | 720 g   |
| Made in               | TW  |
| Garantie              | 3 ans   |
| Conditionnement       | 1   |
| Regroupement standard | 5   |
| EAN                   | 3342540836075   |

---

**Produit(s) associé(s)**    CONNEXION FIXE  
                                   CONNEXION VARIO  
                                   ANNEAU  
                                   ST'ANNEAU  
                                   PUR'ANNEAU