

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 700ELQGBL500ML

- **GRAISSE BLANCHE LITHIQUE**
- **WHITE GREASE LITHIC**



500ML

Fabriqué en France




Made in France

Utilisable Tous Secteurs

Suitable All Sectors

• La Graisse Blanche EuroLique est à base de graisse de type butyreuse blanche lithique (water proof) . L'objectif de ce produit est de rester fixé le mieux possible sur l'assemblage ou le matériel mécanique afin de le lubrifier durablement. Son épaisse viscosité est utile pour lubrifier des mécanismes supportant de fortes charges. Compatible avec les joints en caoutchouc, nymlon, téflon , silicone , néoprène. Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 265/295

• EuroLique White Grease is based on white grease butyrous type lithic (water proof). The advantage of this product is to remain firmly attached as possible to the assembly or mechanical equipment in order to lubricate it permanently. Its thick viscosity is useful for lubricating mechanisms supporting heavy loads. Compatible with rubber, nymlon, teflon, silicone, neoprene gaskets. Penetrability 60cp (NFT60132): 265/295.



UTILISATION & MODE D'EMPLOI :

La graisse blanche EuroLique convient à de nombreuses situations telles que Articulations & charnières de portiques Lumière & Son , Engrenages industriels de levage et de treuils Charge Lourde, Palans et moteurs de levage pour structures scéniques, gradins, décors théâtres, salles de spectacles , Filetage des vis pour faciliter le montage ou le démontage. Glissières et rails, Loquets, Manivelles de câblerie , Pistons, poulies, pivots, roulements. Utilisable dans des atmosphères humides, insensible à la plupart des détergents . Particulièrement recommandée dans les domaines d'application avec conditions sévères . Mode d'emploi: Arrêter les éléments ou machines en action. Pulvériser directement sur les pièces concernées et attendre quelques instants pour laisser agir et favoriser la pénétration. Essuyer le surplus et répéter l'opération régulièrement

UTILITY & INSTRUCTIONS FOR USE

iEuroLique white grease is suitable for many situations such as Articulations & Aluminium gantries for Light & Sound , Heavy load lifting and winch industrial gears, Hoists and lifting motors for stage structures, bleachers, theater sets, performance halls, Threading of screws for easy assembly or disassembly. Slides and rails, Latches, Cable cranks, Pistons, Pulleys, Pivots, bearings . Usable in humid atmospheres, insensitive to most detergents . Particularly recommended in areas of application with severe conditions.

Instructions for use: Stop the machines in action. Spray directly on the parts concerned and wait a few moments to let act and help penetration. Wipe off the excess and repeat the action regularly

CONSERVATION:

Voir date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette du produit

CONDITIONS DE STOCKAGE :

A conserver à température ambiante entre 10 et 25 C°

PRECAUTIONS :

Lire la fiche de données de sécurité.

Elle est disponible sur simple demande.

Contactez votre revendeur ou nous adresser un email à l'adresse suivante : contact@sfat.fr en formulant votre demande

CONSERVATION :

See expiry date indicated on the product label

STORAGE CONDITIONS:

Store at room temperature between 10 and 25 C°

PRECAUTIONS:

Read the safety data sheet before use

It is available on request.

Contact your reseller or send us an email at the following address: contact@sfat.fr with your request



SFAT INDUSTRIE
6, rue du Parc
71880 - Chatenoy le Royal - France
Tel : +33 (0) 385 900 660
Mail : contact@sfat.fr
Website : www.sfat-industrie.fr